ETA *e*SH 16-20 kW
ETA *e*SH 16-20 kW s *e*TWIN 16 kW

... môj vykurovací systém

Kotol na drevo alebo kombinovaný kotol vysoká účinnosť, pohodlie a flexibilita

Vášeň pre dokonalosť

www.etaenergy.eu

Kúrenie presne také, ako chcem odolné voči kríze, pohodlné a ekonomické

Ideálne riešenie pre každého, kto chce využívať lacné a obnoviteľné palivové drevo a pritom si užívať výhody automatického vykurovania: Kotol na drevo ETA *e*SH je tak pohodlný, ako len kotol na kusové drevo môže byť.
V kombinácii s kotlom na pelety sa z neho stane plne automatický ETA *e*TWIN.

Pohodlné a flexibilné
Žiadny kotol na drevo nepracuje plne automaticky, ale *e*SH sa tomu blíži: polená stačí priložiť len raz denne – a nemusíte ich ani zapaľovať. Kotol si ich zapáli sám, keď je potrebné vykurovať. *e*TWIN robí to isté a je dokonca ešte pohodlnejší: Ak nie sú priložené žiadne polená a je potrebné kúriť, úplne automaticky sa spustí kotol na pelety. Voľiteľným výberom medzi drevom a peletami tak môžete flexibilne reagovať aj na budúci vývoj cien.

Veľa výhod dreva
Kúrenie drevom nie je v porovnaní s olejom a plynom lepšie len pre klímu, ale aj pre vašu peňaženku – a to nielen teraz, ale už mnoho rokov, ako potvrdzuje aj graf nižšie. Je taktiež odolné voči kríze, pretože drevo je v Európe dostupné vo veľkom množstve. Emisie sadzí sú síce opakovane kritizované, ale s kotlom *e*SH a *e*TWIN sú výrazne znížené: „*e*“ totiž znamená účinnosť a možnosť inštalácie elektrostatického odlučovača častíc, ktorý pomocou elektrického napätia dokáže odstrániť prachové častice zo spalinových plynov.

Vývoj cien energetických zdrojov
pre domácnosti 2002 - 2023



Zdroj E-Control, Rakúske združenie pre biomasu

* SCOP = ročné pracovné číslo: Závisí od typu budovy

Zisk pre všetkých

Ušetrite náklady na vykurovanie, posilnite domácu ekonomiku a pritom šetríte životné prostredie: Vykurovanie drevom sa oplatí. Drevo rastie v našich miestnych lesoch, takže je odolné voči kríze a lacné. Lesné plochy v celej Európe pribúdajú.



Prečo je vykurovanie drevom klimaticky neutrálne?

Počas fotosyntézy stromy absorbujú oxid uhličitý (CO2) zo vzduchu a uvoľňujú kyslík (O2). Zvyšný uhlík (C) zostáva v dreve. Pri spaľovaní opäť vzniká CO2, ale len toľko, koľko ho strom absorbuje počas svojho rastu.

Na rozdiel od toho fosílne palivá, ako je olej a plyn, navyše uvoľňujú CO2, ktorý sa v zemi skladoval milióny rokov. To zvyšuje množstvo CO2 v atmosfére, čo následne prispieva ku klimatickým zmenám.





Zdroj: Rakúske združenie pre biomasu

Pohodlné kúrenie drevom

ETA *e*SH: Naložíte drevo a môžte si vyložiť nohy
Kotol ETA *e*SH je oveľa pohodlnejší, ako by ste od kotla na drevo čakali. Funguje tak efektívne, že stačí prikladať drevo raz denne – vo veľmi chladných dňoch možno dvakrát. Hneď ako to urobíte, môžete dvierka opäť zavrieť a urobiť si pohodlie na pohovke: kotol počká, kým sa spotrebuje teplo z nádrže a ak to bude treba drevo si automaticky zapáli.

ETA *e*TWIN: Budete v teple aj bez akéhokoľvek zásahu
Oceňujete výhody kotla na drevo, ale zároveň chcete, aby ste mali teplo aj, ak ho nestihate dlho doplniť? Potom je ideálny ETA *e*TWIN, ktorý kombinuje kusové drevo a pelety. Aj on sa zapaľuje automaticky – ak v ňom nie je drevo, spaľuje pelety, ktoré sú zároveň podávané plne automaticky.

Pripravený na všetko

ETA *e*SH je viac ako len kotol na drevo alebo vo verzii *e*SH-TWIN kotol na drevo a pelety. Máte s ním pod kontrolou aj celé vykurovanie a prípravu teplej vody – a všetko je dokonalo vyladené.



Toto môžete integrovať do ovládania kotla:

1 Solárne zariadenie:
S kolektorovou plochou len 8 až 12 m2 sa teplá voda počas pekných dní vyrába výlučne z bezplatnej solárnej energie. So stratifikačným modulom ETA je možné solárnu inštaláciu dokonale prepojiť so systémom.

2 Akumulačná nádoba: Akumulačná nádrž je pre kúrenie drevom nevyhnutná. Oheň v kotly je možné škrtiť len veľmi obmedzene. V teplejších dňoch, najmä na jar a na jeseň, tak vzniká viac tepla, ako je potrebné na vykurovanie. Takto sa dá uložiť do akumulačnej nádrže a potom použiť v prípade potreby. Keď máte čas, priložíte viac – úplne bez stresu! A v lete postačí v kotly zakúriť len raz za pár dní, s modulom čerstvej vody, možno len raz za týždeň, aby bol po zvyšok času k dispozícii dostatok teplej vody!

Diaľkové ovládanie cez komunikačnú platformu meinETA.



Integrovaná ochrana spiatočky



Modul zmiešavacieho okruhu ETA pre 2 miešané vykurovacie okruhy ušetrí veľa času a peňazí pri montáži, pretože sa nemusia montovať žiadne vedenia snímačov, káble pre čerpadla a zmiešavače.



3 ETA - Riadenie akumulačnej nádoby: Spoločne s odľahčením rozbehu zaisťuje mimoriadne rýchle zahriatie vášho domu. Prípadné zvyškové teplo z akumulačnej nádrže dodatočne urýchľuje proces zohriatia.

4 Integrovaná ochrana spiatočky: Chráni kotol pred koróziou a šetrí energiu, pretože umožňuje optimálne využiť zostatkové teplo na konci fázy spaľovania.

5 Modul čerstvej vody: Zaberá málo miesta, pretože sa dá pripevniť na nádrž alebo zavesiť na stenu a vždy okamžite a hygienicky pripraví teplú vodu na sprchovanie, pitie či umývanie riadu. Samozrejme, namiesto neho je možné do kotlového systému integrovať aj bežný zásobník teplej vody.

6 Doplnkový kotol: Do systému riadenia ETA je možné integrovať aj tepelné čerpadlo, kotly na olej, plyn alebo ďalši kotol na pelety. Tie sa následne jednoducho spúšťajú z kotla na drevo.

7 Prebytok z FV systému: Akumulačný zásobník ETA môže byť vybavený aj vykurovacím telesom, aby riadenie FV systému využívalo prebytočnú elektrinu na ohrievanie.

Akú veľkú akumulačnú nádrž?

Minimálny objem nádrže = prikladacia komora (Kotol) x 10
Odporúčaný objem nádrže = prikladacia komora (Kotol) x 15

Aby sa dosiahlo čo najlepšie využitie tepla, odporúča sa väčšia akumulačná nádrž, pretože je potrebné menej časté zakurovanie.



Všetko na očiach!
Izbový snímač ETA zobrazuje izbovú aj vonkajšiu teplotu a umožňuje vám jednoducho zmeniť požadovanú izbovú teplotu.

Cesta k teplu

V kotli ETA na kusové drevo veľa komponentov dokonale spolupracuje, aby sa dosiahol optimálny výsledok a aby bolo vykurovanie čo najkomfortnejšie.

1 **Izolačné dvierka:** Pretože nechcete, aby bolo teplo v kotolni, ale v dome, izolované vonkajšie dvere chránia pred tepelnými stratami sálaním – a to veľmi dobre. Pánt na dvierkach je možné namontovať vľavo alebo vpravo - podľa toho, z ktorého smeru sa majú polená prikladať.

2 **Veľké plniace dvierka:** Vďaka tomu je prikladanie dreva veľmi jednoduché!

3 **Odsávanie zbytkového dymu:** Je aktívne pri prikladaní a zaisťuje, že pri otvorení plniacich dvierok neuniká dym.

4 **100 Litrová prikladacia komora:** pre odporúčaný objem akumulačnej nádrže medzi 1 000-1 650 litrov

5 **Automatické zapaľovanie:** Drevo sa zapaľuje samo podľa potreby.

6 **Žiaruvzdorná spaľovacia komora:** Zabezpečuje optimálne vyhorenie a dlhú životnosť

7 **Príruba na pelety:** Pre jednoduché pridanie k horáka na pelety ETA *e*TWIN.

8 **Odťahový ventilátor s riadením otáčok:** Tichý a veľmi ekonomický vďaka technológii motora s riadením otáčok.

9 **Automatické čistenie výmenníka tepla:** Výmenník tepla sa čistí plne automaticky pomocou turbulátorov. To zaisťuje trvalo vysokú úroveň účinnosti a zvýšený komfort.

Cesta cez kotol:

Palivo
Spaliny
Vykurovacia voda

10 **Klapka primárneho a sekundárneho vzduchu:** Obe klapky sú ovládané Lambda sondou tak, aby sa do spaľovacej komory dostalo vždy ideálne množstvo vzduchu na spaľovanie.

11 **Lambdasonda:** Vďaka automatickej kalibrácii signálu získa z každého kusu dreva najlepšiu možnú výhrevnosť

12 **Odpopolňovanie, čistenie a údržba spredu:** De to nielen pohodlné, ale tiež to uľahčuje ustavenie kotla v malých kotolniach. Neexistujú žiadne bočné dvere, ktoré by vyžadovali ďalší priestor

13 **Dotyková obrazovka:** Kapacitnú dotykovú obrazovku možno individuálne nakloniť alebo natočiť tak, aby vyhovovala pohodlnej obsluhe.

14 **Hydraulika nainštalovaná v kotli:** Ochrana spiatočky so zmiešavačom a snímačom prietoku na meranie množstva tepla sú už integrované v kotli

15 **Integrovateľný separátor častíc:** Zabezpečuje dôsledne optimálne čistenie spalín bez akejkoľvek námahy na čistenie.

Vysoko žiarová spaľovacia komora

Moderná spaľovacia komora je výsledkom dlhoročných skúseností s konštrukciou kotlov, ako aj podrobných simulácii spaľovania:
Je vybavená kompenzáciou ktorá vyrovnáva teplotné rozdiely a vďaka robustným materiálom sa takmer neopotrebúva. Prostredníctvom optimalizovaného prietoku spaľovaných plynov sú minimalizované spaliny, čo vedie k zvýšeniu účinnosti.

Bezpečne s podtlakom

Elektronicky regulovaný odťahový ventilátor. Tento ventilátor s reguláciou otáčok je tichý a zabezpečuje konštantný podtlak v kotle. Vďaka špeciálnej technológii EC motora funguje veľmi efektívne. Odťahový ventilátor zároveň zabezpečuje prívod kyslíka do spaľovacej komory a tým zaisťuje ideálne správanie pri spaľovaní a najlepšie využitie paliva. Vďaka dômyselnej konštrukcii kotla vytvára sací ventilátor dostatočný podtlak v kotli, takže na rozdiel od bežných systémov nie je potrebný žiadny prídavný tlačný ventilátor. Podtlakový senzor následne zaisťuje ešte efektívnejšie riadenie odťahu. Ten meria podtlak v kotle a optimalizuje prívod vzduchu do spaľovacej komory. Tým sa minimalizujú prevádzkové náklady!

Lambda sonda

Je to o zmesi. Bez ohľadu na to, či kúrite bukom alebo smrekom, či prikladáte veľké alebo malé kusy dreva, či sa kotol rozkuruje alebo je v plnej prevádzke – ideálne spaľovanie nastáva vždy pri správnom množstve privádzaného vzduchu. Správne umiestnená lambda sonda je takpovediac mozgom technológie spaľovania. Reguluje, koľko kyslíka je momentálne potrebné. Výsledok: Vysoká účinnosť a nízke emisie.

Automatické zapaľovanie

Jednoduchšie a pohodlnejšie to už nemôže byť: sami si určíte čas, kedy drevo naložíte a o zvyšok sa postará štandardné automatické zapaľovanie. Zapaľovanie je riadené, tiché a podľa potreby sa aktivuje len vtedy, keď dom potrebuje teplo a akumulačná nádrž je prázdna.

Hydraulika všetko tam už je

Najdôležitejšie prvky pre rozvod tepla sú už integrované do kotla. To zahŕňa čerpadlo, zmiešavač na ochranu spiatočky a uzatváracie ventily.

Snímač prietoku na kontrolu množstva vytvoreného tepla je už inštalovaný ako štandard!

Odlučovač častíc

Šikovné využitie prírodného fenoménu
Prečo sa na obrazovke počítača neustále vytvára prach? Prachové častice sú totiž elektrostaticky nabité a sú priťahované obrazovkou. – ETA využíva tento efekt vo svojom odlučovači. Pomocou elektródy v odvode spalín sú častice, ktoré víria v spalinách, nabité a ionizované. Tie sa následne ukladajú na vnútornej stene odlučovača a už nemôžu unikať z komína spolu so spalinami..

Výmenník tepla

Najlepšia účinnosť, jednoduché čistenie. Cielené vedenie vzduchu v rúrke výmenníka tepla zaisťuje najvyššiu úroveň účinnosti a rovnomernú výmenu tepla.

Výmenník tepla sa čistí plne automaticky pomocou turbulátorov. To zaisťuje trvalo vysokú úroveň účinnosti a zvýšený komfort.

Pripojenie horáka na pelety

Premeňte svoj kotol na drevo *e*SH kedykoľvek na kombinovaný kotol: Príruba na pripojenie horáka na pelety *e*TWIN je štandardná. K dispozícii tak máte aj možnosť plne automatického vykurovania. Nemusíte vymieňať celý systém, horák na pelety môžete jednoducho dodatočne domontovať.

Cesta k teplu

Dve spaľovacie komory, jeden výmenník tepla, jeden kotol: ETA eSH-TWIN kombinuje prvotriedny horák na pelety špičkovým kotlom na drevo. Aby obe časti fungovali vysoko efektívne, musia spolu dokonale spolupracovať všetky komponenty.

Cez horák na pelety:

1 **Výkonná sacia turbína:** Prepravuje pelety zo skladu do medzizásobníka na kotli.

2 **Denný zásobník:** Tu je dočasne uskladnených 40 kg peliet, ktoré sú ihneď pripravené na vykurovanie. To znamená, že pelety sa musia prepravovať zo skladu do kotla iba raz alebo dvakrát denne počas 10 minút. Vy rozhodnete, kedy by to malo byť

3 **Otočný dávkovač ako ochrana proti spätnému prehoreniu:** Ide o úplné uzatvorenie medzi skladom a spaľovacou komorou, a preto bezpečne chráni pred prehorením.

4 **Spaľovacia komora na pelety s vodným plášťom:** Keďže pelety majú iné spaľovacie vlastnosti ako štiepane drevo, maximálnu účinnosť je možné dosiahnuť len so samostatnými spaľovacími komorami.

5 **Otočný rošt s čistiacim hrebeňom:** Tento patentovaný systém pravidelne čistí spaľovaciu komoru od popola a spekancov.

Horák na pelety a kotol na kusové drevo:

6 **Prechodová príruba:** Tu sú prepojené spaľovacie komory na pelety a kusové drevo.

7 **EC-Odťahový ventilátor:** Tichý a vďaka EC technológii motora veľmi úsporný.



Cez kotol na kusové drevo:

9 **Izolačné dvierka:** Pretože nechcete, aby bolo teplo v kotolni, ale v dome, izolované vonkajšie dvere chránia pred tepelnými stratami sálaním – a to veľmi dobre.

10 **Veľké plniace dvierka:** Vďaka nim je prikladanie dreva veľmi jednoduché!

11 **Odsávanie zbytkového dymu:**Je aktívne pri prikladaní a zaisťuje, že pri otvorení plniacich dvierok neuniká dym.

12 **100 Litrová prikladacia komora:** pre odporúčaný objem akumulačnej nádrže medzi 1 000-1 650 litrov

13 **Žiaruvzdorná spaľovacia komora:** Zabezpečuje optimálne vyhorenie a dlhú životnosť

14 **Dotyková obrazovka:** Kapacitnú dotykovú obrazovku možno individuálne nakloniť alebo natočiť tak, aby vyhovovala pohodlnej obsluhe.

8 **Odpopolňovanie, čistenie a údržba spredu:** Je to nielen pohodlné, ale tiež to uľahčuje ustavenie kotla v malých kotolniach. Neexistujú žiadne bočné dvere, ktoré by vyžadovali ďalší priestor

Cesta cez kotol:

Palivo
Spaliny
Vykurovacia voda

Perfektná kombinácia

Nezáleží na tom, či spaľujete hlavne drevo alebo pelety: *e*SH-TWIN dokonale kombinuje oba systémy. Prepínanie funguje automaticky - takže nikdy nie je zima.

Štiepané drevo je zvyčajne lacnejšia možnosť vykurovania drevom, ale musíte si ho sami prikladať. Ale nič viac: stlačíte tlačidlo automatiky a kotol sa spustí, akonáhle je potrebné teplo. Lambda sonda rozpozná charakter paliva a prívod vzduchu sa automaticky prispôsobí kvalite dreva. ETA kotol na drevo preto dosahuje vždy najvyššiu možnú účinnosť aj pri namiešanom dreve alebo drevených briketách.

Automaticky vždy teplo. Ak sa minie palivové drevo v kotli a kotol už nedokáže generovať teplo, systém podľa potreby využíva akumulačnú nádrž. Ak sa tam nahromadená energia spotrebuje, stále - vďaka *e*TWIN - nevychladne. Aj keď znovu nenaložíte. Plne-automatický peletový systém ETA *e*SH-TWIN jednoducho ľahko prevezme jeno prácu. Nemusíte robiť vôbec nič, dokonca ani prestavovať reguláciu.





Rotačný dávkovač

Bezpečnostný systém. Rotačný dávkovač Vás úplne ochráni pred spätným prehorením: horenie prebieha iba v spaľovacej komore a nikde inde.

Šnekový podávač privádza pelety k rotačnému dávkovaču – a len toľko, koľko ich rotačný ventil zvládne. Preto sa pelety nemôžu zaseknúť, nebudú rozdrvené alebo zlomené. Vďaka tomuto systému vyvinutému v spoločnosťou ETA sa neopotrebujú tesniace hrany uzáveru. Systém tak zostáva bezpečný po celú dobu životnosti kotla.

Bezhlučné keramické žhaviace teleso zapaľovania

Technológia zapaľovania. Vynaložená energia pre zapálenie je v porovnaní k iným systémom zapálenia podstatne nižšia. Samostatné zapálenie funguje rýchlejšie.

Otočný rošt s čistiacim hrebeňom

Čistý dobre horí. Tento systém pravidelne čistí spaľovaciu komoru od popola a strusky. Proces čistenia sa spustí automaticky po spálení určitého množstva peliet. Vzduch potrebný pre proces spaľovania sa rovnomerne rozdeľuje na veľkú plochu medzi čisté segmenty roštu. Okrem toho sa rošt neustále udržuje v miernom pohybe. Jemný pohyb rozdúcha ohnisko a zaistí tak ešte lepšie spaľovanie.

Popol bude stlačený a dopravený do nádoby na popol. Aj pri plnom zaťažení musí byť počas roka vyprázdňovaný len z času na čas. Ak bude nádoba na popol plná, systém odošle e-mail alebo SMS správu. Informácie sa zobrazujú aj na dotykovom displeji



Denný zásobník pre pelety

Dobre pripravený: Tu je dočasne uskladnených 40 kg peliet, ktoré sú ihneď pripravené na spálenie. To znamená, že pelety sa musia prepravovať zo skladu do kotla iba raz alebo dvakrát denne počas 10 minút. Vy rozhodnete, kedy by to malo byť.

Pre pelety je miesto vždy

Sklad peliet je možné jednoducho postaviť kdekoľvek, kde predtým stála nádrž na olej. Nemusí byť ani v blízkosti kotla, ale môže byť umiestnený až do 20 metrovej vzdialenosti a prevýšenia dvoch podlaží. Ak v dome nie je miesto, sklad je možné zriadiť aj v susednej budove lebo je možné využiť podzemnú nádrž. Sklad musí byť len suchý, aby pelety nezvlhli. Drevený obklad môže pomôcť vo vlhkejších miestnostiach.

Vykurovanie v čo najmenšom priestore – s potrebou len 5 m2 priestoru spĺňa minimálne požiadavky. Potrebný akumulačný zásobník, rozvod vykurovacieho okruhu a zásobník na pelety sú už zaintegrované..

Čisté riešenie

Drevené pelety, ktoré sú lisované z odpadových produktov drevospracujúceho priemyslu, sú dodávané cisternou a vháňané do skladu. Takže dodávka peliet je extrémne čistý a jednoduchý proces. Ak je skladový priestor utesnený, potom nemôže unikať prach.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Približnú spotrebu peliet za rok v tonách vypočítate tak, že vykurovaciu / tepelnú záťaž v kilowattoch vydelíte 3. Pre potrebu peliet v metroch kubických, vydelíte vykurovaciu záťaž 2. Napríklad na 12 kW vykurovacieho zaťaženia budete potrebovať asi 6 m3 alebo 4 tony peliet ročne.
Pri prechode z iných druhov energie na pelety, môže byť spotreba taktiež stanovená z doterajšej spotreby.

1 tone peliet zodpovedá približne:

- 500 l vykurovacieho oleja
- 520 m³ zemného plynu
- 750 l kvapalného plynu
- 600 kg koksu
- 1.400 kWh energie s geotermálnym tepelným čerpadlom (koeficient účinnosti 3.4)
- 2.000 kWh energie so vzduchovým tepelným čerpadlom (koeficient účinnosti 2,5)

Ako sa pelety dostanú do kotla?

Šnekový vynášač:

Je umiestnený po celej dĺžke skladu, môže byť až 10 m dlhý a dopravuje pelety zo skladu k dopravným hadiciam, ktoré vedú do kotla. Odtiaľto sú pelety dopravované sacou turbínou. Po preprave sú hadice vysaté doprázdna. Preto sa neupchávajú a pracujú vždy s najvyššou účinnosťou. S týmto štandardným systémom môže byť sklad kompletne vyprázdnený.

Po zošikmenej hladkej podlahe sa pelety zosúvajú automaticky k šnekovému dopravníku. Nárazová ochranná rohož visí oproti plniacim hrdlám, vďaka tomu sa pelety nerozotrieštia o stenu počas fúkania z cisterny do skladu. Predpokladom pre túto konštrukciu je, že prípojky pre transportné hadice ku kotlu sú umiestnené na úzkej strane skladu, aby sa šnekom dala využiť celá dĺžka miestnosti.



So systémom ETA, ide doprava peliet obzvlášť rýchlo - nasávacie doby sú veľmi krátke.



So sacími sondami je možné ako sklad peliet využiť takmer každú miestnosť, aj keď je skladová miestnosť uhlová.

Sacie sondy:
Ak tvar miestnosti nie je vhodný pre vynášací šnek, ideálnou voľbou je systém sacích sond ETA. Tu pelety skĺznu po hladkej drevenej podlahe priamo ku štyrom sacím sondám, ktoré striedavo transportujú pelety zo skladového priestoru. Vďaka automatickému prepnutiu nie je prívod paliva prerušený, ak sonda nenasaje v určitom čase žiadne pelety. Požiadavkou pre tento systém je, že sklad je umiestnený na rovnakom poschodí alebo vyššom, a že skladová miestnosť nie je dlhšia ako 4 m. Na rozdiel od šnekov, sacie sondy úplne nevyprázdnia sklad. To môže byť nevýhodou pri nedostatočnom objeme skladu. Výhodou je, že tento systém je možné použiť aj v uhlových skladovacích priestoroch.

ETA-tip: Skladovanie v ETAboxe
Jedno obzvlášť praktické riešenie je ETAbox. Môže byť umiestnený v kotolni, v podkroví, v stodole alebo - ak je zakrytý - dokonca vonku. Dokonca udržiava pelety suché vo vlhkých miestnostiach. Vzdialenosť až do 20 metrov sacích potrubí z boxu do kotla nie je žiaden problém. Upozorňujeme, že ETAbox nie je možné postaviť priamo k stene. To je dôvod, prečo je požadovaný priestor o niečo väčší v porovnaní s murovaným skladom s rovnakou kapacitou.

Aký veľký musí byť môj sklad?

Výhrevnosť peliet = 4,9 kWh/kg
Váha peliet = 650 kg/m³

Orientačné pravidlá pre spotrebu peliet
9 kW vykurovacej záťaže / 3 = 3 ton peliet ročne
9 kW vykurovacej záťaže/ 2 = 4,5 kubických metrov ročne

Máte málo miesta v kotolni? Používate hlavne štiepané polená? Je vaša ročná spotreba peliet malá? Potom možno vôbec nepotrebujete sklad na pelety, len ručne plniteľný zásobník na pelety od ETA. Pripája sa priamo ku kotlu hadicami. Môžete ho naplniť peletami vo vreciach a kúriť asi týždeň bez toho, aby ste ho museli dopĺňať. Jeho kapacita je teda podstatne väčšia ako u malého medzizásobníka priamo na kotle.





Jednoduché ovládanie odkiaľkoľvek

Dobrá technológia sa vyznačuje užívateľskou prívetivosťou. Aby ste vedeli využívať mnoho funkcií ETAtouch, nemusíte byť technik.



Režim nie som doma, režim útlmu, dovolenkové nastavenie: intuitívne okamžite viete, ktoré tlačidlo čo robí

ETAtouch: dotyková obrazovka na kotli
Neprehľadne usporiadané tlačidlá a ovládacie systémy sú minulosťou, pretože s dotykovým displejom ETA môžete rýchlo a jednoducho ovládať každé nastavenie. Ikony sú zrorumiteľné. Či už chcete vo všeobecnosti zohriať alebo ochladiť, zmeniť čas pre režim útlmu alebo sa chcete počas dovolenky prepnúť do ekologického režimu – ťuknete na správny symbol intuitívne a úplne bez čítania návodov na obsluhu!

Pomocou dotykového displeja môžete ovládať svoj vykurovací systém a mať prehľad o všetkých integrovaných komponentoch, ako sú akumulačné nádrže, solárne systémy alebo zásobníky teplej vody.

...mein ETA

bezplatná internetová platforma
Ak je vaše ovládanie ETA pripojené k internetu, môžete si zobraziť a zmeniť všetky nastavenia vykurovania na svojom mobilnom telefóne, tablete alebo PC. Vykurovanie tak máte pod kontrolou, nech ste kdekoľvek! Keď sa prihlásite na www.meinETA.at, uvidíte dotykovú obrazovku presne tak, ako keby ste stáli priamo pred kotlom. V prípade potreby vás mein-ETA bezplatne informuje o vašom vykurovacom systéme e-mailom.

V rámci vlastnej domovej siete je možné cez VNC zrealizovať aj priamy prístup k riadiacej jednotke ETAtouch vášho vykurovacieho systému.



Rýchla pomoc
Dajte svojmu inštalatérovi dočasné prístupové práva k vášmu účtu meinETA. Tak sa môže pripraviť na návštevu u Vás. A možno vás technik ani nemusí navštíviť, pretože vďaka meinETA vám po telefóne povie, čo musíte urobiť, aby bol váš vykurovací systém optimálne nastavený. Na stavovom displeji môžete vidieť, kto má prístup k vášmu ovládaniu. Vždy rozhodujete o tom, kto patrí do vašej partnerskej siete!

Pre tablet, smartf ón a PC
meinETA beží na všetkých bežných operačných systémoch ako iOS alebo Android. meinETA je možné načítať cez PC pomocou akéhokoľvek moderného internetového prehliadača.

Všetko je veľmi jednoduché

LOXONE KNX Interface

Ideálny pre vašu inteligentnú domácnosť
Riadiaci systém ETAtouch je možné jednoducho integrovať do štandardných systémov inteligentnej domácnosti a do systému správy budov (BMS). Miniserver systému Loxone si vymieňa dáta priamo s kotlom cez rozhranie ModbusTCP. Dokonca aj pre pripojenie k zbernici systému KNX stačí voliteľne dostupné rozhranie ETA KNX a niekoľko jednoduchých kliknutí.

Príklad rozhrania na individuálne ovládanie teplôt miestnosti ETA:
Či už Loxone, KNX alebo individuálne izbové snímače ETA s displejom alebo bez displeja: všetko je možné ovládať cez ETAtouch. Vždy posiela správne signály do regulácie ventilov, ktoré riadia, koľko teplej vody má prejsť do príslušnej miestnosti alebo vykurovacej sekcie.



Wartung

Asistent údržby

Jednoducho si svoj kotol udržujte sami: pokyny na dotykovom displeji kotla vás prevedú krok za krokom každoročným čistením.

Všetko na jednom displeji: ETA Štandard

Moderný vykurovací systém je účinný len vtedy ak je dobre riadený. ETAtouch sa o to postará.

Bez dodatočných nákladov riadiaci systém ETAtouch už obsahuje všetky funkcie pre dva vykurovacie okruhy, zásobovanie horúcou vodou prostredníctvom zásobníka alebo modulu okamžitej teplej vody, ako aj pre integráciu solárneho vykurovacieho systému. Všetky vykurovacie kotly ETA majú tiež štandardné pripojenie k sieti LAN. Ak pripojíte kotol k internetu, môžete ľahko ovládať všetky komponenty z počítača, tabletu alebo smartfónu.

Zrozumiteľné aj bez potreby návody na použitie: Symboly na dotykovej obrazovke sú zrozumiteľné. Ovládanie vykurovacieho systému sa stáva detskou hrou..

Regulácia kotla a spaľovania *
Regulácia otáčok motorov šetrí elektrickú energiu. Riadenie Lambda a riadenie časovania zapaľovania zvyšuje účinnosť. Všetky komponenty dôležité pre prevádzku sú monitorované.

Riadenie akumulačnej nádoby **
Tri až deväť snímačov v nádrži riadi zdroje tepla v systéme a distribuuje energiu rôznym spotrebiteľom. Od piatich snímačov sa kaskádové riadenie, QM-HOLZ a riadenie špičkového zaťaženia považuje za ETA-štandard.

Príprava teplej vody*
Je možná cez modul ETA na prietokový ohrev vody, ako aj cez zásobník teplej vody alebo kombinovaný zásobník. Pre všetky varianty je možné obehové čerpadlá ovládať aj časovým a/alebo odberovým programom.

Solárne zariadena**
Ovládať je možne 1-okruhové alebo 2-okruhové solárne systémy s jedným alebo dvoma zásobníkmi, zónové nabíjanie cez modul vrstveného nabíjania ETA a taktiež dve kolektorové polia alebo tri spotrebiče.

Dva vykurovacie okruhy so zmiešavačom riadené ekvitermicky**
Bežia s týždenným programom, ktorý umožňuje mnoho časových okien a automatických a / alebo manuálnych doplnkových funkcií. Systém môže byť voliteľne rozšírený pomocou snímačov miestnosti a diaľkového ovládania.

Ďalšie systémové funkcie
Integrácie vykurovacích zariadení tretích strán, ako sú olejové kotly, plynové kotly, tepelné čerpadlá a krbové kachle, termostaty alebo diferenčné termostaty, požiadavky na teplo z externých zariadení, ako napr. teplovzdušné ohrievače, regulácie diaľkových vedení so zmiešavačmi alebo bez nich alebo odovzdávacie stanice, zónové regulácie miestností.

Nástenná spínacia skrinka pre zložitejšie systémy
Všetky ovládacie systémy môžu byť rozšírené pomocou nástenných ovládacích skriniek, s dotykovou obrazovkou alebo bez nej.

* Riadenie a snímač sú súčasťou štandardnej dodávky
** Ovládanie závisí od konfigurácie, senzory sú k dispozícii ako príslušenstvo

Z Hausruckviertelu do celého sveta

ETA sa špecializuje na výrobu vykurovacích systémov na biomasu, t.j. kotlov na drevo, pelety a drevnú štiepku. Najmodernejšie technológie sa spájajú s prirodzene rastúcimi zdrojmi.

ETA je efektívna
Technici označujú účinnosť vykurovacieho systému gréckym písmenom η, vyslovovaným „eta“. Kotly ETA predstavujú viac tepla s nižšou spotrebou paliva, sú šetrné k životnému prostrediu.

Drevo: Staré, ale vynikajúce
Drevo je naše najstaršie palivo – a naše najmodernejšie: medzi otvoreným ohňom pred jaskyňou a moderným kotlom na biomasu je dlhá história. V polovici 20. storočia sa počet vykurovacích systémov na drevo nakrátko znížil. Olej bol novou módou v oblasti vykurovania. Krátka medzihra v porovnaní s trvanlivosťou dreva. Dnes vieme, že vykurovanie fosílnymi palivami nemá budúcnosť. Prispieva ku globálnemu otepľovaniu a poškodzuje životné prostredie. Bezpečnosť dodávok nie je zaručená ani z dlhodobého hľadiska, pretože fosílnych surovín je čoraz menej, nedorastajú a niekedy pochádzajú z politicky nestabilných regiónov. Drevo je na druhej strane lacná, lokálna, obnoviteľná surovina, ktorá pri spaľovaní neznečisťuje klímu. Nečudo, že kúrenie drevom zažíva boom!

Komfort s mnohými komponentmi
Od decembra 1998 hornorakúska firma ETA vyvíja a vyrába novú generáciu kotlov na drevo. Sú plné patentovaných technológií a najmodernejšej technológie ovládania – a napriek tomu sa veľmi ľahko používajú. Vďaka komfortu a efektívnosti sú produkty ETA tak populárne po celom svete. S výrobnou kapacitou až 35 000 kotlov ročne a globálnym podielom na vývoz viac ako 80% je ETA jedným z popredných výrobcov kotlov na biomasu.

Kúpujete si viac ako iba kotol
Každý, kto si vyberie kotol na drevo alebo pelety od ETA, stavia na trvalú udržateľnosť. A nielen čo sa týka paliva. ETA ukazuje zodpovednosť vo všetkých oblastiach. To vytvára udržateľné pracovné miesta v regióne. Viac ako 400 zamestnancov v Hofkirchen an der Trattnach má tie najlepšie pracovné podmienky – vrátane vlastnej jedálne, svetlých montážnych a skladovacích hál, fitness miestností a sauny. A bezplatná elektrická nabíjacia stanica, ktorá je napájaná vlastným fotovoltaickým systémom spoločnosti. To pokryje aj celú spotrebu elektrickej energie budovy a ušetrí tak približne 230 ton CO2 ročne.



Kotol na kusové drevo
ETA *e*SH 16-20 kW

1. Výstup, Guľový kohút R1“
2. Spiatočka, Guľový kohút R1“
3. Odtok pre poistný ventil
4. Bezpečnostný výmenník tepla R1/2“ AG
5. Vypúšťanie s nátrubkom R 1/2“







* pre dodatočné pridanie horáka ETA TWIN neskôr, je potrebné počítať požiadavkou na viac miesta!

Kotol na kusové drevo eSH		16	20
Menovitý tepelný výkon	kW	16	20
Trieda energetickej účinnosti **		A++	A++
Účinnosť pri dreve, pri menovitom zaťažení*	%	94,3	94,2
Plniaci priestor	mm	560 mm hĺbka pre für 0,5 m polená, 422 x 322 mm dverový otvor	
Objem palivovej komory	Liter	102	
Prepravné rozmery Š x H x V	mm	586 x 1.102 x 1.250	
Hmotnosť	kg	460	
Objem vody	Liter	69	
Požadovaný ťah komína	Pa	>5 Pa nad 25 Pa je vyžadovaný regulátor ťahu	
Spotreba el. energie pri menovitom zaťažení*	W	31	33
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby	Liter	>1.000, optimal 1.650	
Požadovaný objem akumulačnej nádoby v Nemecku (1.BimschV)	Liter	880	1.100
Maximálny povolený prevádzkový tlak	bar	3	
Rozsah nastavenej teploty	°C	70 - 85	
Maximálna povolená prevádzková teplota	°C	90	
Trieda kotla		5 podľa EN303-5:2012	
Vhodné palivá		Prírodné tvrdé a mäkké drevo s obsahom vody do 20%.	
Elektrické pripojenie		1 x 230 V / 50 Hz / 13 A	
Režim prevádzky		Bez kondenzácie	

** Hodnoty zo skúšobného protokolu
**Energetický štítok zostavy (kotol+regulácia)

Technické zmeny a chyby sú vyhradené!

CE
vyhovuje EÚ normám

Pečať kvality Holzenergie Schweiz

Rakúsky Environmentálny štítok

ETA *e*TWIN kombinovaný kotol

1. Výstup, Guľový kohút R1“
2. Spiatočka, Guľový kohút R1“
3. Odtok pre poistný ventil
4. Bezpečnostný výmenník tepla R1/2“ AG
5. Vypúšťanie s nátrubkom R 1/2“
6. Nasávanie peliet DN50
7. Spätný vzduch zásobníka peliet DN50







Prídavný kotol na pelety *e*TWIN		16
Rozsah menovitého výkonu prídavného horáka na pelety TWIN	kW	16
Účinnosť prídavného kotla na pelety pri čiastočnom/ menovitom zaťažení*	%	92,7 / 94,5
Plniaci priestor kotla na kusové drevo	mm	560 mm hĺbka pre für 0,5 m polená, 422 x 322 mm dverový otvor
Objem plniaceho priestoru kotla na kusové drevo	Liter	102
Prepravné rozmery Š x H x V	mm	740 x 546 x 1.494
Hmotnosť s / bez prídavného kotla na pelety	kg	610 / 460
Objem vody	Liter	13,9
Medzizásobník peliet v kotli (netto)	kg	37 kg (181 kWh)
Maximálna vzdialenosť skladu peliet	m	20
Objem nádoby na popol	Liter	15
Požadovaný ťah komína	Pa	>5 PA nad 25 Pa je vyžadovaný regulátor ťahu
Odporúčaný objem akumulačnej nádoby	Liter	> 1.000, optimal 1.650
Maximálny povolený prevádzkový tlak	bar	3
Rozsah nastavenej teploty	°C	70 - 85
Maximálna povolená prevádzková teplota	°C	90
Trieda kotla		5 podľa EN303-5:2012
Vhodné palivá		Pelety ISO 17225-2-A1, ENplus-A1
Elektrické pripojenie		1 x 230V / 50Hz / 13A
Režim prevádzky		Bez kondenzácie

** Hodnoty zo skúšobného protokolu

Technické zmeny a chyby sú vyhradené!

CE
vyhovuje EÚ normám

Pečať kvality Holzenergie Schweiz

Rakúsky Environmentálny štítok

ETA Kotol na pelety

ETA PU PelletsUnit	7 - 15 kW
ETA *e*PE kotol na pelety	7 - 20 kW
ETA PC PelletsCompact	20 - 105 kW
ETA *e*PE-K kotol na pelety	100 - 240 kW

ETA technológia kondenzačného tepla

ETA *e*PE BW kotol na pelety	8 - 22 kW
ETA BW kondenzačný výmenník tepla PU	7 - 15 kW
ETA BW kondenzačný výmenník tepla PC	20 - 105 kW

ETA SH drevosplyňujúci kotol a TWIN peletový horák

ETA *e*SH drevosplyňujúci kotol	16 - 20 kW
ETA *e*SH-TWIN kombinovaný kotol	16 - 20 kW
s ETA *e*TWIN peletový horák	16 kW
ETA SH drevosplyňujúci kotol	20 - 60 kW
ETA SH-P drevosplyňujúci kotol	20 - 60 kW
s ETA TWIN peletový horák	20 - 50 kW

ETA kotol na drevnú štiepku

ETA *e*HACK kotol na drevnú štiepku	20 - 240 kW
ETA HACK VR kotol na drevnú štiepku	250 - 500 kW

ETA akumulačná nádrž

ETA vyrovnávacia nádrž	500 l
ETA akumulačná nádrž SP	600 - 5.000 l
ETA akumulačná nádrž SPS	600 - 1.100 l

ETA hydraulické moduly

- ETA modul čerstvej vody
- ETA modul vrstveného nabíjania
- ETA separačný systémový modul
- ETA modul zmiešavacieho okruhu
- ETA modul a stanica na prenos tepla

... môj vykurovací systém

ETA Energy
023 53 Staškov 200
Tel +421 / 908 402 727
info@etaenergy.eu
www.etaenergy.eu

Technické zmeny a chyby vyhradené
Aby sme vám mohli poskytnúť výhody nášho neustáleho vývoja, vyhradzujeme si právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové a typografické chyby alebo zmeny akéhokoľvek druhu, ktoré sa medzičasom vyskytli, nezakladajú nárok na reklamáciu. Jednotlivé tu zobrazené alebo popísané konfigurácie sú k dispozícii len ako voliteľné príslušenstvo. V prípade nezrovnalostí medzi jednotlivými dokumentmi týkajúcimi sa rozsahu dodávky platia informácie v našom aktuálnom cenníku. Všetky obrázky sú ilustračné a môžu obsahovať voliteľné doplnky dostupné za príplatok.
Zdroj fotografií: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock.
94401-SK-ETA Energy, Prospekt *e*SH-TWIN ETA SK, 2023-10